

KEMENOVIC d.o.o.

Hidro i toplinske izolacije

10250 ZAGREB-Lučko, Puškarićeva 104a

tel: (01) 65 30 812, 65 30 813; fax: (01) 65 30 814

Radno vrijeme: pon-pet 8.00-16.00 h, subota 8.00-13.00 h

mail: info@kemenovic.hr; web: www.kemenovic.hr



C J E N I K

KEMPOR EPS F PLUS

SIVE fasadne ploče od ekspandiranog polistirena (sa dodatkom grafita)

sa PDV

Opis

EPS F PLUS (BASF – Neopor) je fasadni stiropor (sive boje) koji sadrži grafit što joj daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora. Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoće (TR 150 kPa) i čvrstoće na savijanje (BS 135 kPa) te je dimenzijski stabiliziran (odležan). Deklarirana toplinska provodljivost: $\lambda_D=0,032 \text{ W/mK}$



Primjena

toplinska izolacija u vanjskim fasadnim sustavima (ETICS); kod izrade niskoenergetskih i pasivnih kuća sa najvišim zahtjevima toplinske izolacije; za bolju izolaciju kad je debljina stiropora ograničena

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	<u>gotovina</u> <u>iznad</u> <u>2.000 kn</u>	<u>gotovina</u> <u>iznad</u> <u>5.000 kn</u>	m ² / paket
	kn / m ²			
20 mm	12,50	11,25	10,63	12,5
30 mm	18,75	16,87	15,94	8,0
40 mm	25,00	22,50	21,25	6,0
50 mm	31,25	28,12	26,56	5,0
60 mm	37,50	33,75	31,87	4,0
70 mm	43,75	39,37	37,19	3,5
80 mm	50,00	45,00	42,50	3,0
100 mm	62,50	56,25	53,12	2,5
120 mm	75,00	67,50	63,75	2,0
140 mm	87,50	78,75	74,37	2,0
150 mm	93,75	84,37	79,69	2,0
160 mm	100,00	90,00	85,00	1,5
180 mm	112,50	101,25	95,62	1,5
200 mm	125,00	112,50	106,25	1,5

- sve ostale debljine se izrađuju prema narudžbi
- ploče se proizvode u dimenzijama 1000 x 500 mm
- izrada preklopa iznosi 1,88 kn/m² sa PDV-om (dosputno u debljinama od 40 mm do 150 mm), a minimalna količina za izradu preklopa je 100 m²
- cijene su izražene u kn sa PDV-om na paritetu fco. Lučko (utovareno)
- navedeni popusti vrijede za avansno plaćanje
- stiropor posjeduje IZJAVU O SUKLADNOSTI i certifikate Instituta Građevinarstva Hrvatske

U Zagrebu, 12.03.2012.

KEMENOVIC d.o.o.
dir. Dragan Kemenović, ing. grad.